

# IP Phone VEP-6600

**VoiSmart**<sup>®</sup>  
IP Telephony & VoIP Solutions



## Posto Operatore IP

Il Telefono IP VoiSmart VEP-6600 combina con successo un ottimo rapporto qualità/prezzo con un design elegante e una avanzata gestione delle chiamate.

Dotato di un ampio display a colori per la visualizzazione dei contenuti ed un insieme intelligente di tasti funzioni che semplifica l'uso e incrementa la produttività.

Il Telefono VoiSmart VEP-6600 è dotato di caratteristiche avanzate di gestione delle chiamate, garantisce un'ottima qualità della voce sulla LAN grazie al supporto dei Codec "wide band".

Il display integrato per la visualizzazione dello stato degli interni rende il telefono perfetto per un posto operatore.

Il Telefono IP VoiSmart è la scelta ideale per tutti coloro che desiderano un prodotto completo, altamente affidabile e soprattutto con un elevato rapporto qualità prezzo.

## Principali Caratteristiche

- Incredibile rapporto qualità-prezzo
- Ampio display LED a colori
- 20 accounts SIP, ognuno con configurazione indipendente
- Codec G.722 a banda larga e un vivavoce full-duplex con AEC potenziato, per una diffusione chiara della voce
- Bluetooth integrato
- Supporto SRTP per voce criptata
- Funzioni di alto Livello: 4 funzioni programmabili tramite LCD, 10 soft keys e 110 BLF che migliorano l'usabilità
- Display a colori con regolazione del contrasto.
- Rubrica XML remota
- 2 porte RJ45 10/100/1000Mbps Ethernet (LAN ed equipaggiamento di rete-PC); possibilità di connessione in cascata con un computer o un'altra apparecchiatura di rete
- Presa cuffie integrata, compatibile con i prodotti del mercato
- Supporto multi lingue

## Principali Caratteristiche (seguito)

- Regolazione del volume (suoneria, microtelefono, altoparlante), Tasto mute
- Visualizzazione dell'identificativo del chiamante
- Indicazioni visiva (chiamate perse, chiamate in attesa, messaggi vocali)
- Composizione di un numero senza alzare la cornetta
- Registro delle chiamate (entranti, uscenti, senza risposta) con rifelezione
- Configurabile con autoprovisioning (http, https, ftp, Tftp) o da interfaccia web e da menu LCD.

## Integrazione VoiSmart IP PBX

- Dial plan, dial-now
- Voicemail, MWI
- Intercom/Intercom barge
- Servizio segreteria direttore
- Call park, call pickup
- Rubrica remota
- Autoprovisioning

## Audio

- HD voice
- Codec: G G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB, G.722
- DTMF: In-band, Out-of-band(RFC 2833) e SIP INFO
- Voice Activity Detection (VAD)
- Comfort Noise Generation (CNG)
- Echo cancellation: Support G.168
- Packet Loss Concealment (PLC)
- Dynamic Adaptive Jitter Buffer up to 300ms

## Protocolli

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- NAT Traversal: STUN mode
- DTMF: In-Band, RFC2833, SIP Info
- Proxy mode e peer-to-peer SIP link mode
- Assegnazione IP: Statico/DHCP/PPPoE
- TFTP/DHCP/PPPoE client
- Telnet/HTTP/HTTPS server
- DNS client
- NAT/DHCP server

## Specifiche telefono

- Messa in attesa, chiamata in attesa, inoltro della chiamata, trasferimento, conferenza a 3, autorisposta e supporto Hotline
- Supporta la visualizzazione del numero chiamante, nome chiamante e DND
- Supporta rubrica (fino a 1000 righe), composizione rapida, lista delle chiamate e selezione delle suonerie
- Supporto SMS e Speed Dial
- Hotline/Warm-line
- CLIP, CLIR, Call rejection, Black List, Password dial

## Funzioni di amministrazione

- Il telefono può essere configurato tramite tastiera, browser o remoto
- Il Firmware può essere aggiornato tramite HTTP, HTTPS, FTP o TFTP
- Autoprovisioning e aggiornamento del software anche attraverso firewall/NAT
- Il telefono può essere configurato e diagnosticato da remoto

## Sicurezza

- HTTPS (server/client)
- SRTP (RFC3711)
- Transport Layer Security (TLS)
- VLAN (802.1 pq), QoS
- Digest authentication con MD5/MD5-sess
- Secure configuration file via AES encryption
- Blocco telefono per protezione privacy
- Modalità di configurazione profilata Admin/user
- Firewall, openVPN

## Specifiche Fisiche

- Alimentatore: 100-240V
- Alimentazione telefono: 5V/1A
- WAN/LAN Port -10/100/1000 Base-T RJ-45
- USB2.0: Standard A, per chiavetta Wi-Fi USB o Flash Driver
- Built-in Bluetooth 2.1: Supporto cuffie Bluetooth
- Presa cuffia - RJ-9/3.5mm
- Tasti: 44 Tasti, con: 4 Soft-keys, 12 tasti telefonici standard, 5 di navigazione, 42 DSS con LED tricolore, 3 per controllo volume, 1 per vivavoce, 1 per le pagine e 9 tasti funzionali
- Consumo - Libero: 2.9W/Attivo: 9W
- Display: 4.3" (480x272) color-screen LCD
- Temperature di funzionamento 0~40°C
- Umidità Relativa 10 95%
- Dimensioni: 309 x 214x 187 mm
- Power Over Ethernet (PoE) Class 2.
- Temperatura di funzionamento: 0°C~40 °C
- Umidità di funzionamento: 10 ~ 65%

## Certificazioni:

- FCC Part 15 Class B
- CE Class B
- VCCI Class B
- EN60950

Aggiornato:01/07/2019